2012年10月31日

A3ミッドクラスカラープリンターの新商品 優れた環境性能と生産性・利便性を両立

A3対応カラーLEDプリンター「DocuPrint C4000 d」新発売

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社(本社:東京都港区、社長:山本 忠人)は、オフィス向けカラープリンターのミッドクラス新商品として、A3対応カラーLEDプリンター「DocuPrint(ドキュプリント)C4000 d」を11月5日から発売します。合わせて、これまでミッドクラス商品として位置づけていたA3対応カラーLEDプリンター「DocuPrint(ドキュプリント)C3360」の標準価格を、11月1日より249,000円(税別)に改定します。

「DocuPrint C4000 d」は、カラー40枚/分[*1]、モノクロ40枚/分[*1]の高速プリントで、オフィスでの大量プリントのほか、販促物、はがき、名刺の印刷業務などで幅広く活用することができます。さらに、先進的な環境技術の採用で優れた省エネを実現し、オフィスの生産性向上とCO^2削減に貢献します。

■環境性能の向上で利便性を維持しながらオフィスの省エネに貢献

従来機[*2]と比較して定着装置の予熱時間を大幅に短縮したため、ウォームアップ・タイム17秒以下、スリープモードからのリカバリータイム15秒以下の高速立ち上がりを実現。また、定着温度を低くできる省エネタイプの「EA-Ecoトナー[*3]」を採用し、定着時の消費電力の削減に大きく貢献します。これらの省エネ技術の採用により、「国際エネルギースタープログラム」の適合基準であるTEC値[*4]は従来機[*2]よりもプリント速度や利便性[*5]が向上したにもかかわらず従来機比[*2]18%減の2.01kWhで、A3カラープリンターの各印刷速度クラスにおいて高い省エネ性能を実現しました。

■長尺紙やPOP用紙など、多彩なサイズ・種類の用紙に対応

定型サイズの用紙のほか、ユーザー定義による非定型サイズにも対応し、297mm×1,200mmの長尺紙[*6]へのポスター出力なども可能です。また、厚紙、POP用紙、伝票、シーリングはがき、名刺用紙、封筒、コート紙などの特定の業種・業務で使用する特殊用紙にもカール[*7]や紙しわが少なくプリントでき、お客様の多様な印刷ニーズにお応えします。

■セキュリティー機能の強化でオフィスの情報漏えい抑止に貢献

当社複合機「ApeosPortシリーズ」と共通のプラットフォームを搭載し、複合機と同じ管理環境の下で情報漏えい対策や出力管理が可能です。ICカード認証[*8]による認証プリントやペーパーセキュリティー機能[*9]による隠し文字/複製制限コード/デジタルコードの埋め込み印刷など、多様なセキュリティー機能を提供し、機密文書の放置防止や紙文書の不正コピーなどの情報漏えいを抑止します。

富士ゼロックス株式会社 広報宣伝部 広報グループ
FUJIFILM GROUP
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 直通 03-6271-5120 FAX 03-6271-5235

*1：A4 ヨコ、同一原稿片面連続プリント時（普通紙）
*2：DocuPrint C3360：TEC 値　2.45ｋWh
*3：Emulsion Aggregation（乳化重合法）-Eco トナー
*4：Typical Electricity Consumption。財団法人省エネルギーセンター「国際エネルギースタープログラム」適合基準。
　　概念的 1 週間(稼動とスリープ/オフが繰り返される 5 日間+スリープ/オフ状態の 2 日間)の消費電力量
*5：DocuPrint C3360：ウォームアップ・タイム 28 秒以下、スリープモードからのリカバリータイム 28 秒以下
*6：手差しトレイからのみ給紙対応
*7：オプションのサイドトレイ排出時
*8：別途「IC カードリーダー」「IC Card Gate 3」「IC Card Gate 3 for FeliCa」のいずれかが必要
*9：オプションのセキュリティ拡張キット、内蔵増設ハードディスクが必要

【標準価格】

＜本体＞

商品名	標準価格(税別)	備考
DocuPrint C4000 d	298,000 円	トナーカートリッジ(C/M/Y/K)各色 1 本、ドラムカートリッジ 4 本、トナー回収ボトル 1 本を含む。

＜関連商品＞

商品名	標準価格(税別)	備考
増設システムメモリー（512MB）	80,000 円	容量 512MB の増設用メモリー。
増設システムメモリー（1GB）	100,000 円	容量 1GB の増設用メモリー。
内蔵増設ハードディスク	80,000 円	約 30GB*1。電子ソート機能、セキュリティー機能などを使用する場合に必要。
1 トレイモジュール	60,000 円	560 枚（当社 P 紙使用時）×1 段。2 段以上の増設は不可。
3 トレイモジュール	150,000 円	560 枚(当社 P 紙使用時)×3 段＝1,680 枚収容可能。
サイドトレイ	10,000 円	フェイスアップ出力用。100 枚（当社 P 紙使用時）の出力が可能。
インナー排出トレイ	5,000 円	分割排出時に使用。上下それぞれに 250 枚（当社 P 紙使用時）の排出が可能。
専用キャビネット	40,000 円	キャビネット。本体のみ、本体＋1 トレイモジュールの組み合わせで使用可能。
専用キャスター台	17,000 円	キャスター台。本体のみ、本体＋1 トレイモジュールの組み合わせ使用可能。
小サイズ給紙トレイ	19,000 円	A4～ハガキなど小サイズの印刷用カセット。標準トレイと入れ替えて使用。
長尺用紙セットガイド	25,000 円	手差しトレイ用長尺用紙セットガイド。
お知らせライトⅡ	80,000 円	プリントの完了やエラーなどをライトの色や点滅で通知。
パラレルポート	20,000 円	ローカルプリント用 IEEE 1284 準拠双方向パラレルポート。Gigabit イーサネットボードとの同時実装は不可。
Gigabit イーサネットボード	40,000 円	Gigabit 対応イーサネットボード。パラレルポートとの同時実装および本体標準 LAN との併用は不可。

商品名	標準価格(税別)	備考
Adobe® PostScript® 3™ キット(平成２書体)	95,000 円	平成明朝 ™ W3、平成角ゴシック体 ™ W5 フォント内蔵。本オプション増設の際は、512MB 以上のメモリー増設が必要。
Adobe® PostScript® 3™ キット(モリサワ２書体)	200,000 円	リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™ フォント内蔵。本オプション増設の際は、512MB 以上のメモリー増設が必要。
セキュリティ拡張キット	24,000 円	ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。本機能の利用には、内蔵増設ハードディスクが必要。
IC カードリーダー	60,000 円	内蔵タイプの IC カードリーダー。プリンター本体に内蔵。オプションの内蔵増設ハードディスクが必要。

*1: ユーザー利用可能容量です。実際のハードディスク容量と異なる場合があります。

＜消耗品＞

商品名	標準価格(税別)	備考
トナーカートリッジ　ブラック（K）	18,700 円	約 7,500 ページプリント可能*1
トナーカートリッジ　シアン（C）	16,700 円	約 6,000 ページプリント可能*1
トナーカートリッジ　マゼンタ（M）	16,700 円	約 6,000 ページプリント可能*1
トナーカートリッジ　イエロー（Y）	16,700 円	約 6,000 ページプリント可能*1
大容量トナーカートリッジ　ブラック(K)	33,500 円	約 15,000 ページプリント可能*1
大容量トナーカートリッジ　シアン(C)	25,600 円	約 11,000 ページプリント可能*1
大容量トナーカートリッジ　マゼンタ(M)	25,600 円	約 11,000 ページプリント可能*1
大容量トナーカートリッジ　イエロー(Y)	25,600 円	約 11,000 ページプリント可能*1
ドラムカートリッジ	37,000 円	約 65,000 ページプリント可能*2 各色(C/M/Y/K)用に 4 本必要
トナー回収ボトル	3,000 円	約 25,000 ページプリント可能*3

*1: JIS X 6932（ISO/IEC 19798）にもとづき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、本体の電源 ON/OFF などにともなう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作等により変動するため、公表値と大きく異なることがあります。

*2: 印刷可能ページ数は、A4 ヨコ、片面プリント、像密度各色 5%、カラープリント比率 100%、一度に印刷する枚数を平均 3 枚連続プリントした使用条件を満たした参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度、本体の電源 ON/OFF にともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。

*3: 印刷可能ページ数は、A4 ヨコ、片面プリント、像密度各色 5%、カラーモノクロプリント比率 60:40 でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度、本体の電源 ON/OFF にともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。

※ JIS X 6932（ISO/IEC 19798）とはカラープリンターのトナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

【主な特長】

1. TEC 値 2.01kwh、スリープモード時の消費電力は 1.5W 以下の省エネ設計

IH フューザーと EA-Eco トナーの組み合わせで抜群に優れた低消費電力化を実現した結果、国際エネルギースタープログラム規定の TEC 値において、従来機比 18%減[*1] の 2.01kWh を達成。優れた省エネ性能を実現しています。また、スリープモード時の消費電力は 1.5W 以下に抑え、環境への配慮やコスト削減が求められる昨今のオフィス環境に適応した優れた省エネ性を実現しています。

*1: DocuPrint C3360：TEC値　2.45ｋWh。

2. モノクロ 40 枚/分、カラー40 枚/分の高速出力と高速立ち上げ

モノクロ 40 枚/分、カラー40 枚/分の高速出力[*1] を実現しました。また、電源投入からのウォームアップ・タイムは 17 秒以下[*2]、スリープモードからのリカバリータイムも 15 秒以下で、高速に立ち上がります。さらに、ファーストプリントは、モノクロ 4.2 秒以下[*3]、カラー5.5 秒以下[*4] で、ストレスのないプリント環境を提供します。

*1: A4ヨコ同一原稿片面連続プリント時。（普通紙）
*2: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。
*3: スリープモードから復帰して約15秒以内に出力した場合。モノクロ優先時。
*4: 同上。カラー優先時。

3. LED プリントヘッドで 1,200 x 2,400dpi の高画質・高品質プリントを実現

「LED プリントヘッド」を採用し、1,200 x 2,400dpi の高画質・高品質なプリントを実現しています。小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線の滑らかさまでを再現でき、より鮮明な画像を求めるオフィスのニーズに応えます。

4. 業務・業種用途向けに POP 用紙、シーリングはがきなどの特殊用紙への対応を強化

A4、A3 やはがきなどの定形サイズのほか、ユーザー定義による非定形サイズにも対応し。297×1,200mm の長尺紙[*1] にも対応しています。
また、55g/m^2 薄い紙[*1] から 280g/m^2 [*1] の厚紙、ラベル紙、再生紙などもサポートし、220g/㎡までの厚紙でも両面印刷が可能です。
さらに、様々な POP 用紙、伝票、シーリングはがき、名刺用紙、封筒、コート紙など業務・業種用途で使用する特殊用紙の走行性、定着性の確認を実施しています。
また、オプションのサイドトレイから排出する事で、特殊用紙への出力では問題となる排紙された用紙のカール（反りかえり）を少なくする事ができます。

*1: 手差しトレイからのみ給紙対応。

5. 最大2,340 枚[*1] の大容量給紙に対応

給紙容量は、標準トレイに 560 枚[*1]、手差しトレイに 100 枚[*1]、合計 660 枚[*1] の給紙が可能です。また、オプションで給紙容量 560 枚[*1] の 1 トレイモジュールや 1,680 枚[*1] の３トレイモジュールの増設ができ、最大で 2,340 枚[*1] の大容量給紙となります。
排紙容量は、標準で 400 枚[*1]。オプションのインナー排出トレイを装着すれば、ジョブ毎に上下それぞれのトレイに別けて排紙し、ジョブ毎の出力の区分けが容易になります。

6. 多彩なセキュリティー機能に対応

内蔵タイプの IC カードリーダーに対応し、IC カードでユーザーを認証し出力する認証プリントを実現します。また、ペーパーセキュリティー機能[*1] により、複写機でコピーすると地紋が浮き上がる「隠し文字」を、特殊なパターンを埋め込んでプリント[*3] でき、情報漏えいに対してさらなる牽制・抑止効果をもたらします。

*1: オプションのセキュリティ拡張キット、および内蔵増設ハードディスクが必要。

7. iPad、iPhone、Android™ 搭載端末などからの印刷が可能

Print Utility for iOS[*1]、Print Utility for Android[*2] により、無線 LAN アクセスポイントに接続された iPad、iPhone、iPod touch および Android™ 搭載端末から、Web ページや写真データ/撮影画像のプリント、さらに、DocuWorks Viewer Light などの文書閲覧用アプリケーションとの連携により、DocuWorks 文書や PDF 文書のプリントが可能です。

*1: 「Print Utility for iOS」とは、iPad/iPhone/iPod touchのためのプリント専用アプリケーションです。App Storeから無料でダウンロードできます。DocuPrint C4000 dに対応予定です。

*2: 「Print Utility for Android」とは、Android™搭載端末のためのプリント専用アプリケーションです。Google Play™から無料でダウンロードできます。DocuPrint C4000 dに対応予定です。

※ iPad、iPhone、iPod touchは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※ Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※ 出力するためには、お持ちのモバイル端末に対応した無線ルーター(お客様による設定が必要です。

8. 消耗品の状況を監視し、Web から消耗品を発注することも可能

Supply Monitor（サプライ モニター）1.2 は、プリンター[*1] の消耗品（トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトル）[*2] の使用状況を自動的にチェックする PC クライアントソフトウェア（無償）[*3] です。当社のインターネット＆オフィスデリバリーサービス E-QIX と連動して、消耗品を必要な時に、簡単に発注できます。

*1: 最大100台まで同時に登録可能です。他社機や複合機が表示される場合もありますが、動作保証外となります。

*2: 用紙（用紙切れ、紙づまり）や定期交換部品に関する情報は監視できません。

*3: 当社ホームページ
(http://www.fujixerox.co.jp/product/software/supply_monitor/download.html)からダウンロード可能です。

9. 150 万ページの高耐久性

サービスエンジニアにより、定期交換部品を定期的に交換することで、150 万ページもの高い耐久性を確保できます。

※ A4ヨコサイズで150万ページ、もしくは5年の早い方。定期交換部品を適切に交換した場合。

※ 150万ページはA4ヨコサイズの用紙（当社P紙）を使用し、片面印刷、像密度各色5%、一度に印刷するページ数を2枚、22℃、55%の温湿度環境、カラー白黒比率1：4で印刷した場合の印刷可能ページ数です。

※ 耐久性能の数値は参考値です。実際の印刷可能ページ数は、像密度、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、印刷品質保持の調整動作、カラー白黒比率など使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。

【主な仕様】

項目		DocuPrint C4000 d
商品コード		NC100439
プリント方式		LED ゼログラフィー*1
ウォームアップ・タイム*2		17 秒以下（電源投入時、室温 20℃）（スリープモード時は 15 秒以下）
連続プリント速度*3	片面印刷時	A4 ヨコ：カラー40 枚/分、モノクロ 40 枚/分、A3：カラー22.5 枚/分、モノクロ 22.5 枚/分
	両面印刷時	A4 ヨコ：カラー40 ページ/分、モノクロ 40 ページ/分、A3：カラー15.5 ページ/分、モノクロ 15.5 ページ/分
ファーストプリント*4		カラー5.5 秒（A4 ヨコ）、モノクロ 4.2 秒（A4 ヨコ）
解像度		1,200×2,400dpi
階調		各色 256 階調（1,670 万色）
用紙サイズ*5	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙（幅 140～297 ㎜×長さ 182～432 ㎜）*6
	オプション	1 トレイモジュール/3 トレイモジュール：SRA3（320×450 ㎜）*6、A3、B4、A4、B5、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙（幅 140～320 ㎜×長さ 182～457 ㎜）*6、小サイズ給紙トレイ：A4、B5、レター、はがき、ユーザー定義用紙（幅 148～241 ㎜×長さ 98～297 ㎜）*6
	手差しトレイ	SRA3（320×450 ㎜）*6、A3、B4、A4、B5、A5、B6*6、A6*6、リーガル、レター、11×17″、はがき、往復はがき*6、封筒（長形３号）*6、長尺紙 A（297×900 ㎜）*6、長尺紙 B（297×1,200 ㎜）*6、ユーザー定義用紙（幅 89～320 ㎜×長さ 98～1,200 ㎜）*6
	両面印刷	SRA3（320×450 ㎜）*6、A3、B4、A4、B5、A5、B6*6、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙（幅 128～320 ㎜×長さ 140～483 ㎜）*6
	像欠け幅	先端 4.0 ㎜/後端 2.0 ㎜/左右端 2.0 ㎜（SRA3 サイズ：幅 320mm の左右端は 7.5mm）
用紙種類*5	標準トレイ	60～256g/㎡
	オプション	1 トレイモジュール/3 トレイモジュール：60～256g/㎡ 小サイズ給紙トレイ：60～256g/㎡
	手差しトレイ	55～280g/㎡
	両面印刷	60～220g/㎡
給紙容量*7	標準	標準トレイ：560 枚、手差しトレイ：100 枚
	オプション	1 トレイモジュール：560 枚（560 枚×1 段）、3 トレイモジュール：1,680 枚（560 枚×3 段）、小サイズ給紙トレイ：480 枚 最大 2,340 枚（標準+3 トレイモジュール）
出力トレイ容量*7	標準	400 枚（フェイスダウン）
	オプション	［インナー排出トレイ］インナー排出トレイ：250 枚、センタートレイ：250 枚 ［サイドトレイ］100 枚（フェイスアップ）
両面印刷機能		標準
CPU		PowerPC®933MHz
メモリー容量*8		512MB（最大 1.5GB）
内臓ハードディスク*9		オプション：30GB
搭載フォント	標準	日本語 2 書体（平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5）、欧文 21 書体、ストロークフォント：欧文、日本語、OCR-B フォント*10、バーコードフォント*10*11
	オプション*12	日本語 2 書体（平成：平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5）＋欧文 136 書体 日本語 2 書体（モリサワ： リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™）＋欧文 136 書体
ページ記述言語	標準	ART EX
	オプション*12	Adobe®PostScript®3™
エミュレーション	標準	ART IV、ESC/P*13、TIFF、PDF、XPS（XML Paper Specification）、DocuWorks 文書（XDW）、BMLinkS®、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14（HP DesignJet 750C Plus）、PC-PR201H（カラー対応）、PCL5c、PCL6

項目		DocuPrint C4000 d
対応 OS*15	標準	Windows®2000、Windows®XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008(x86)、Windows® 7、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows Server® 2003 x64 Editions、Windows Vista® 64 ビット、Windows Server® 2008(x64)、Windows® 7 64 ビット、Windows Server® 2008 R2(x64)、Windows® 8、Windows® 8 64 ビット版、Windows Server® 2012(x64)、Mac OS X 10.3.9 ～ 10.4.6、10.4.8 ～ 10.4.11*16、Mac OS X 10.5*16*17、Mac OS X 10.6/*17*18*19、OS X 10.8 Mountain Lion*17*18*19
	オプション*12	Windows®2000 、 Windows®XP 、 Windows Server®2003 、 Windows Vista® 、 Windows Server®2008(x86) 、 Windows®7 、 Windows®XP Professional x64 Edition 、 Windows Server®2003 x64 Editions、Windows Vista®64 ビット、Windows Server®2008(x64)、Windows®7 64 ビット、Windows Server®2008 R2(x64)、Mac OS 9.2.2、Mac OS X 10.3.9 ～ 10.4.6、10.4.8～10.4.11、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、OS X 10.7
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0（Hi-Speed）
	オプション	Ethernet 1000BASE-T*20、双方向パラレル*20（ IEEE1284 準拠）
対応プロトコル		TCP/IP（IPv6/IPv4；lpd、IPP、SMB、Port9100）、Novell®NetWare®（IPX/SPX）、 EtherTalk*21、BMLinkS®
電源*22		AC100V±10%、15A、50/60Hz 共用
動作音*23		稼動時：（本体のみ）6.8B、52.4dB（A）、レディー時：（本体のみ）3.4B、18.3dB（A）
消費電力*24		最大：1,320W、スリープモード時：1.5W 以下、TEC 値*25：2.01kWh
	平均消費電力	レディー時：70W、稼動時：705W
大きさ		幅 640×奥行 699×高さ 600 ㎜*26
質量		約 81kg（消耗品含む）、約 78kg（消耗品含まず）
使用環境*27	使用時	温度：10～32℃　湿度：15～85%（結露による障害は除く）
	非使用時	温度：-10～40℃　湿度：5～85%（結露による障害は除く）
商品寿命*28		150 万ページ（A4 ヨコ）、または 5 年の早い方

*1: LED＋乾式電子写真方式。

*2: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。

*3: 郵便はがき（日本郵便製）、OHP フィルム等の用紙種類、サイズやプリント条件によってはプリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。

*4: 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。スリープモードから復帰後、約 15 秒間の出力。

*5: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズ等）によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク（0120-66-2209）までお問い合わせください。

*6: 標準対応の Mac OS X ドライバーでは対応していません。オプションの Adobe®PostScript®3™ キットが必要です。

*7: 当社 P 紙（64g/㎡）。

*8: 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。

*9: 利用可能領域です。実際のハードディスク容量と異なる場合があります。

*10: OCR-B 相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR-B 装置、バーコードスキャナーでの評価が必要です。あらかじめご確認されることを推奨します。

*11: バーコードフォントの種類は、CODE39、JAN、NW-7（CODABAR）、CODE128、ITF（Interleaved 2 of 5）ベアラーバーなし、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、カスタマバーコード、QR コードに対応。OCR-B フォント、バーコードフォントは ART Ⅳ、ESC/P エミュレーションで対応。

*12: オプションの Adobe®PostScript®3™ キット（平成 2 書体またはモリサワ 2 書体）と 512MB 以上のメモリー増設が必要です。

*13: VP1000 エミュレート＋カラー対応。

*14: HP-GL は HP7586B を、HP-GL/2、HP RTL は HP Designjet 750C Plus を、それぞれエミュレーションしていますが、全てのコマンドには対応していませんので事前の出力検証を推奨します。

*15: 最新の対応 OS については当社ホームページをご参照ください。

*16: 標準対応の Mac OS X 10.3.9～10.4.6、10.4.8～10.4.11 日本語版ドライバーは、機能制限版ドライバーです。使用できる用紙サイズは、［A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17″ ］です。丁合い機能を使用するには、オプションの内蔵増設ハードディスクが必要です。なお、プリンター機能を十分に利用される場合は、オプションの Adobe®PostScript®3™ キットと 512MB 以上のメモリー増設が必要です。

*17: ドライバーCD キットの CD-ROM 内の Mac OS X 用プリンタードライバーをインストールすると使用できます。

*18: 標準対応の Mac OS X 10.5/10.6/10.7 ドライバーは、機能制限版ドライバーです。使用できる用紙サイズは［A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17”、ユーザー定義用紙、はがき］です。なお、プリンター機能を十分に利用される場合は、オプションの Adobe®PostScript®3™ キットと 512MB 以上のメモリー増設が必要です。

*19: Mac OS X 10.6/10.7、OS X 10.8 Mountain Lion では AppleTalk が使用できなくなりましたので、AppleTalk（EtherTalk）では接続できません。

*20: Gigabit イーサネットボードとパラレルポートとの同時実装はできません。

*21: Mac OS はオプションの Adobe®PostScript®3™ キットにて対応。

*22: 推奨コンセント容量。機械側最大電流 15A。

*23: ISO7779 に基づき測定。単位 B：音響パワーレベル、単位 dB：放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。

*24: 最大消費電力は、フル構成時。

*25: TEC 値とは、プリンターなどのオフィス機器における「概念的 1 週間の消費電力量」のことで、稼働とスリープ/オフが繰り返される 5 日間とスリープ/オフ状態の 2 日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC＝Typical Electricity Consumption)

*26: 手差しトレイを折りたたんだ本体のみ。

*27: 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。

*28: 印刷可能ページ数は、A4 サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度により変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。