

2013 年 10 月 23 日

フルカラーデジタル複合機の主カラインアップ 「ApeosPort-V C」および「DocuCentre-V C」 シリーズ 18 機種を一挙に新発売

低速モデルから高速モデルまで優れた操作性とさらなる利便性の向上で業務効率化に貢献

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社(本社:東京都港区、社長:山本 忠人)は、オフィス向けフルカラーデジタル複合機「ApeosPort-V C」シリーズ 9 機種および「DocuCentre-V C」シリーズ 9 機種、計 18 機種^{*1}を 11 月 18 日から順次発売^{*2}いたします。

今回発表する 18 機種すべてに最新のコントローラーソフトウェアを搭載し、主カラインアップで共通の操作性とソフトウェア機能を提供することで、お客様のさらなる業務効率化・課題解決に貢献します。

◆優れた操作感を実現するユーザーインターフェイス

今回発表する全機種で、大型の 9 インチ操作パネルを採用し^{*3}、わかりやすいアイコンボタンを採用したメニュー画面により視認性を高めました。また、フリック・ドラッグなどの直感的な操作を実現することでスクロールや画面めくり、プレビューなどをスムーズに行うことが可能です。プレビュー機能の強化により、スキャンやファクス送信前の原稿確認などがスピーディに行えるようになりました。

◆ユーザーインターフェイスをカスタマイズし業務効率化を加速

無償の追加型アプリケーション「かんたん UI パッケージ 2.0」^{*4}により一人ひとりのユーザーに適した操作画面を提供します。複合機が持つ多彩な機能を迷うことなく操作ができることで、業務の流れを断絶させることのない業務効率化をサポートします。

たとえば「かんたんコピー」では、いつも利用している個人ごとのコピー設定を保存できるので、複数の設定の組み合わせをスピーディに実現します。さらに、仕上がりイメージを確認しながら少ない操作で設定できるのでミスコピーの防止にも役立ちます。また、「スキャンオート」では、初めてスキャン機能を利用する方でも迷わず使えるように、設定不要でスタートボタンを押すだけの簡単操作を実現しました^{*5}。原稿の両面/片面や原稿セット方向の検知等を行い、不要な白紙の削除や原稿の正立を自動で行いますので、まるでデジタルカメラのフルオートモードのような感覚で誰でもスキャン機能を使うことが可能です。

◆柔軟な出力環境の構築による TCO 削減

文書出力を指示した複合機が利用されていても、空いている他の複合機へ出力指示を転送し出力できる「サーバーレスオンデマンドプリント」機能^{*6}を強化し、今回発売する 18 機種全てに対応。プリント待ち時間の削減や無駄な出力の防止をすることで、お客様の TCO 削減に貢献します。従来機種^{*7}との混在でも「サーバー

レスオンデマンドプリント」の環境を構築でき、資産の有効活用を促進します。従来は構築できる環境は最大 5 台まででしたが、最大 50 台までに拡大しました。

構築台数の拡大で、フロアーの異なる会議室などにある機器への出力対応が広がり、大量の会議資料を持ち運んだり、出力するためにオフィスに戻る必要がなくなります。さらに、AndroidTMや iOS 搭載のモバイル機器からの出力時^{*8}にもサーバーレスオンデマンドプリントに対応することで、先進的なオフィス環境でもより利便性の高い出力環境を提供します。

◆独自の節電技術と優れた TEC 値による環境負荷低減

当社独自の「スマート節電技術」を搭載しました。この技術は節電モードから復帰する際に「自動両面原稿読み取り装置」「操作パネル」「出力装置」「コントローラー」の使用部分にのみ通電することで、消費電力や CO2 排出量を低減します。また、使用部分のみ動作するので静音性にも優れ、かつ、即座に操作パネルが使えるようになります。さらに、国際エネルギースタープログラムへの適合基準となる TEC 値は従来機に比べ約 10%^{*9}改善し、0.89kWh^{*10}を実現しました。

◆進化した「RealGreen^{*11}」でより“快適なエコ”を追求

フルカラーデジタル複合機シリーズの 12 機種^{*12}では、当社独自の人感センサー技術「Smart WelcomEyes^{*13}」に新しく「人検知」と「顔認識」の 2 つのカメラを搭載^{*14}し、「Smart WelcomEyes Advance」として進化させました。

「人検知カメラ」が移動する人を、複合機を利用する人か通りすがりの人か判断し、「顔認識カメラ」が複合機の前に立った利用者の顔を認識し、読み取った顔画像からユーザーを識別します。複合機の前に立つだけで識別したユーザーごとに設定した個人のメニュー画面を呼び出すことができ、利便性の向上につながります。スリープ高速復帰技術との組み合わせにより、利用者が複合機に近づくとわずか 3.1 秒^{*15}で自動的にスリープモードから復帰し、普段からスリープモードをお使いいただいても、待ち時間を感じることなくコピー機能などを利用することが可能です。

*1 ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
DocuCentre-V C7780/C6680/C5580

*2 ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 及び
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 は、2013 年 11 月 18 日より発売開始
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 及び DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 は、2013 年 11 月 25 日より発売開始

*3 ApeosPort-V / DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 LUI モデルを除く

*4 かんたん UI パッケージ 2.0 は、2014 年 1 月提供開始予定

*5 認証モード利用時。未認証モードの場合は本体宛先表や送信履歴などから宛先選択後にスキャン読み込みが可能

*6 オプションのサーバーレスオンデマンドプリントキットが必要

*7 ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275 及び DocuCentre-V C5575/C4475/C3375/C2275

*8 無償のアプリケーション Print Utility for iOS、Print Utility for Android からの出力時

*9 ApeosPort-V C2275PFS モデルと比較した場合

*10 ApeosPort-V C2275PFS モデル

*11 RealGreen は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。富士ゼロックスでは、優れた環境性能と快適な操作性など通常では相反する価値を高い次元で併せ持つ技術やサービスの総称を、「RealGreen」と定義して、お客様に継続的に提供し続けていくことを目指しています。

*12 ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275

*13 Smart WelcomEyes は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

*14 オプションの Smart WelcomEyes Advance が必要

*15 ApeosPort-V / DocuCentre-V C3375 の場合。スリープモードからプリント可能になるまでの時間（国際エネルギースタープログラム準拠）。

1. 標準価格

商品名	標準価格（税別）	備考
DocuCentre-V C2275 P	1,280,000円	コピー・プリント機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C2275 PFS	1,740,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C2275 PFS-PC	1,880,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C3375 P	1,530,000円	コピー・プリント機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C3375 PFS	1,990,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C3375 PFS-PC	2,130,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C4475 P	1,880,000円	コピー・プリント機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C4475 PFS-PC	2,480,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre -V C5575 PFS-PC	2,830,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
DocuCentre-V C6675 PFS-PC	3,820,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、タンデムトレイモデル
DocuCentre-V C7775 PFS-PC	4,060,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、タンデムトレイモデル
ApeosPort-V C2275 PFS	2,190,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort-V C2275 PFS-PC	2,330,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort-V C3375 PFS	2,440,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort-V C3375 PFS-PC	2,580,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort-V C4475 PFS-PC	2,930,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort -V C5575 PFS-PC	3,280,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort-V C6675 PFS-PC	4,270,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、タンデムトレイモデル
ApeosPort-V C7775 PFS-PC	4,510,000円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、タンデムトレイモデル
G4対応モデル		
ApeosPort-V C3375 G4	2,650,000 円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル
ApeosPort -V C5575 G4	3,490,000 円	コピー・プリント・ファクス・スキャン機能搭載、4トレイモデル

※PFS-PC モデル、ApeosPort -V C5575 G4モデルは、自動両面原稿送り装置 B1-PC（1パス両面同時読み取り機能）付きです。

※PFS モデルは、ApeosPort -V C3375 G4モデルは、自動両面原稿送り装置 B1-C 付です。

2. 主なオプション

商品名	標準価格（税別）
大型カラー操作パネル	235,000円
サイドトレイ	10,000円
インナー排出トレイ	5,000円
フィニッシャーA1	120,000円
フィニッシャーB1	260,000円
フィニッシャーB1中とじユニット	130,000円
フィニッシャーC3（2/4穴）	450,000円
中とじフィニッシャーC3（2/4穴）	500,000円
フィニッシャーC3 ステープルユニット65枚	30,000円
紙折りユニット CD1	700,000円
大容量給紙トレイ（1段）	180,000円
Smart WelcomEyes Advance	60,000円
スキャン機能拡張キット	150,000円
USB メモリーキット	20,000円
外部アクセスキット	50,000円
サーバーレスオンデマンドプリントキット	54,000円
プリントサーバーオプション	
Print Server N2	570,000円
DTP 機能拡張キット	300,000円
面付け/PPML オプション	120,000円
LCD モニターキット	150,000円
i1Pro2キット	300,000円

3. 主な特長

◆進化した「Real Green^{注1}」でより“快適なエコ”を追求

当社独自の人感センサー技術「Smart WelcomEyes^{注2}」に新しく「人検知」と「顔認識」の2つのカメラを搭載^{注3}し、「Smart WelcomEyes Advance」として進化させました。「人検知カメラ」が移動する人を、複合機を利用する人か通りすがりの人か判断し、「顔認識カメラ」が複合機の前に立った利用者の顔を認識し、読み取った顔画像からユーザーを識別します。複合機の前に立つだけで識別したユーザーごとに設定した「個人メニュー画面」^{注4}を呼び出すことができ、利便性の向上につながります。スリープ高速復帰技術との組み合わせにより、利用者が複合機に近づくとわずか 3.1 秒^{注5}で自動的にスリープモードから復帰し、普段からスリープモードをお使いいただいても、待ち時間を感じることなくコピー機能などを利用することが可能です。

注 1： RealGreen は富士ゼロックスの登録商標です。優れた環境性能と快適な操作性など、通常では相反する価値を高い次元で併せ持つ技術やサービスの総称として富士ゼロックスが定義した概念です。

注 2： Smart WelcomEyes は富士ゼロックスの登録商標です。

注 3： オプションの Smart WelcomEyes Advance が必要です。

注 4： あらかじめ個人メニュー画面の設定等が必要です。

注 5： ApeosPort-V / DocuCentre-V C3375 の場合。スリープモードからプリント可能になるまでの時間（国際エネルギースタープログラム準拠）。

◆ラインアップが広がって、効率的な導入・管理が可能に。

環境性能に貢献するカラー複合機のラインアップを拡大。定着部に電力を効率よく熱に変換する独自開発の IH フューザーや、画像読み取り部の光源に LED（発光ダイオード）技術、消費電力を大きく低減させるエンジン部分での LED プリントヘッドを採用したカラー複合機に高速モデル^{注1}を追加しました。ラインナップを拡充させたことでお客様は、機器を選択する幅が広がり最適な配置をおこなうことができ、効率的な導入が可能となります。また、機械管理面でも共通の消耗品を採用しており消耗品在庫を最小限にとどめていただくことができます。これによりこれまでわずらわしかった消耗品の管理も軽減されます。

注 1： ApeosPort-V C7775/C6675/ DocuCentre-V C7775/C6675

◆独自の節電技術と優れた TEC 値による環境負荷低減

当社独自の「スマート節電技術」を搭載しました。この技術は節電モードから復帰する際に、「自動両面原稿読み取り装置」「操作パネル」「出力装置」「コントローラー」の使う機能に応じて使う部分だけに通電することで、消費電力や CO2 排出量を低減します。また、スマート節電により、スリープモードから操作パネルの復帰も出力機器のウォームアップを待つことなく、およそ 2 秒で操作パネルを表示し、即座に操作パネルが使えるようになります。さらに、国際エネルギースタープログラムへの適合基準となる TEC 値は従来機に比べ約 10%^{注1}改善し、0.89kWh^{注2}を実現しました。

注 1： ApeosPort-V C2275PFS モデルと ApeosPort-IV C2275PFS モデルを比較した場合

注 2： ApeosPort-V C2275PFS モデル

◆静音性を大幅に向上

複合機が身近になるほど重要となる「音の問題」に対処すべく、静音性をさらに追及。たとえば本体では、集熱電源装置を使用することで熱移動と熱拡散による放熱促進を効率よくおこなうことで静音に貢献しています。従来、吸気/排気用に合計 2 個のファンが必要でしたが効率よく機械内部を冷却することでファンの数量削減や、風量を抑えることでファンの騒音を低減。また、自動両面原稿送り装置 B1-PC では、原稿の衝突音の発生を抑えました。従来、原稿搬送時に斜め送りを

補正する機構はメカ的に補正を行い、原稿送り装置のローラーと原稿との衝突音が発生していましたが、新開発技術「電子スキュー補正技術」により電子的に補正をおこなうことで、従来発生していた衝突音を無くすことで静音に貢献しています。さらに、フィニッシャーC3^{注1}では、イニシャライズ時に動作音やステープル中の稼働音を低減しています。静音フラッグシップを目指し、さまざまな先進技術を開発・搭載しています。このことにより、従来機^{注2}と同じ構成と比較した場合、動作音を最大 69%削減^{注3}することが可能となりました。

注 1： オプション

注 2： ApeosPort-IV C3375

注 3： ApeosPort-IV C3375PFS-PC+フィニッシャーC1 と ApeosPort-V C3375PFS-PC+フィニッシャーC3 と比較した場合

◆複合機と Print Server N2 の接続で、利便性が向上

今回発売する全機種^{注1}に、Print Server N2 オプションを接続いたします。これにより、容量の大きいデータでも高速に RIP することが可能なり、スループットタイムを大幅に短縮します。弊社、プロダクションプリンターDocucolor1450GA に接続している PX140 Print Server などが採用しているカラーマネジメント機能やキャリブレーション機能、警告機能などの一部を継承することでオフィスでの DTP 業務を支援します。また、バリアブル機能等を活用していただき簡易な販促物などの出力が可能となります。

注 1： ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275

4. 主な仕様

基本機能 / コピー機能

項 目		内 容					
		ApeosPort-V C7775 DocuCentre-V C7775	ApeosPort-V C6675 DocuCentre-V C6675	ApeosPort-V C5575 DocuCentre-V C5575	ApeosPort-V C4475 DocuCentre-V C4475	ApeosPort-V C3375 DocuCentre-V C3375	ApeosPort-V C2275 DocuCentre-V C2275
形式		コンソールタイプ					
メモリー容量		4GB					
ハードディスク容量*1		160GB（使用領域：128GB）					
カラー対応		フルカラー					
読み取り解像度		600×600dpi					
書き込み解像度		1,200×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図）					
階調/表現色		各色 256 階調（1,670 万色）					
ウォームアップ・タイム		30 秒以下（室温 20℃）、主電源が入っている場合は 24 秒以下（室温 20℃）					
原稿サイズ		シート・ブック共に最大 297×432mm（A3、11×17"）					
用紙サイズ	最大	SRA3（320×450mm）、12.6×17.7"（320×449.6mm）、12×18"（304.8×457.2mm）、A3 [手差しトレイでは 12×19"（304.8×482.6mm）]					
	最小	A5 [手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）、封筒：長形 3 号（120×235mm）]					
	画像欠け幅	先端 4mm 以内、後端 2mm 以内、左/右 2mm 以内					
用紙坪量*2	トレイ	52～300g/m ²					
	手差しトレイ	52～300g/m ²					
ファーストコピー・タイム （A4 ヨコ/モノクロ優先モード時） （A4 ヨコ/カラー優先モード時）		モノクロ：3.3 秒 カラー： 4.1 秒	モノクロ：3.3 秒 カラー： 4.1 秒	モノクロ：3.7 秒 カラー： 5.2 秒	モノクロ：4.4 秒 カラー： 5.7 秒	モノクロ：4.9 秒 カラー： 6.4 秒	モノクロ：6.6 秒 カラー： 8.7 秒
複写倍率	等倍	1：1±0.7%					
	固定倍率	50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%					
	任意倍率	25～400%（1%きざみ）					
連続複写 速度*3	A4 ヨコ/ B5 ヨコ	モノクロ:70 枚/分 カラー： 70 枚/分	モノクロ:65 枚/分 カラー： 65 枚/分	モノクロ:55 枚/分 カラー： 50 枚/分	モノクロ:45 枚/分 カラー： 45 枚/分	モノクロ:35 枚/分 カラー： 35 枚/分	モノクロ:25 枚/分 カラー： 25 枚/分
	A4/B5	モノクロ:50 枚/分 カラー： 50 枚/分	モノクロ:46 枚/分 カラー： 46 枚/分	モノクロ:39 枚/分 カラー： 36 枚/分	モノクロ:32 枚/分 カラー： 32 枚/分	モノクロ:27 枚/分 カラー： 27 枚/分	モノクロ:19 枚/分 カラー： 19 枚/分
	B4	モノクロ:40 枚/分 カラー： 40 枚/分	モノクロ:37 枚/分 カラー： 37 枚/分	モノクロ:32 枚/分 カラー： 29 枚/分	モノクロ:26 枚/分 カラー： 26 枚/分	モノクロ:23 枚/分 カラー： 23 枚/分	モノクロ:16 枚/分 カラー： 16 枚/分
	A3	モノクロ:35 枚/分 カラー： 35 枚/分	モノクロ:32 枚/分 カラー： 32 枚/分	モノクロ:27 枚/分 カラー： 25 枚/分	モノクロ:22 枚/分 カラー： 22 枚/分	モノクロ:20 枚/分 カラー： 20 枚/分	モノクロ:14 枚/分 カラー： 14 枚/分
給紙方式/ 給紙容量*4	標準	560 枚×2 トレイ+980 枚+1280 枚 + 手差しトレイ 100 枚		560 枚×4 トレイ+手差しトレイ 100 枚			
	オプション	大容量給紙トレイ（1 段）：2,300 枚					
	最大給紙容量	5,780 枚 [標準+大容量給紙トレイ（1 段）]			4,640 枚 [標準+大容量給紙トレイ（1 段）]		
連続複写枚数*5		999 枚					
出力トレイ容量*4*6		400 枚（A4 ヨコ）、200 枚（A3）					
電源		AC100V±10%、12.5A+7.5A、 50/60Hz 共用（2 電源）			AC100V±10%、15A、50/60Hz 共用		

最大消費電力	2.0kW 以下 スリープモード時：1.2W 以下 低電力モード時：74W 以下*8 レディー時：114W 以下		1.5kW 以下 スリープモード時：1.2W 以下 低電力モード時：56W 以下*8 レディー時：105W 以下		1.5kW 以下 スリープモード時：1.2W 以下*7 低電力モード時：46W 以下*8 レディー時：74W 以下	
エネルギー消費効率 （複合機）*9	—	—	DocuCentre-V C5575PFS-PC / ApeosPort-V C5575 PFS-PC： 137kWh/年 区分：複合機b ApeosPort-V C5575 G4： 151kWh/年 区分：複合機b	DocuCentre-V C4475 P： 105kWh/年 区分：複合機b DocuCentre-V C4475 PFS-PC/ ApeosPort-V C4475 PFS-PC： 108kWh/年 区分：複合機b	DocuCentre-V C3375 P： 73kWh/年 区分：複合機a DocuCentre-V C3375 PFS/ApeosPort -V C3375 PFS ・ PC/ ApeosPort-V C3375 PFS/ ApeosPort-V C3375 PFS-PC： 75kWh/年 区分：複合機a ApeosPort-V C3375 G4： 88kWh/年 区分：複合機a	DocuCentre-V C2275 P： 49kWh/年 区分：複合機a DocuCentre-V C2275 PFS/ DocuCentre-V C2275 PFS/ DocuCentre-V C2275 PFS-PC/ ApeosPort-V C2275 PFS/ ApeosPort-V C2275 PFS-PC： 51kWh/年 区分：複合機a
大きさ	P モデル： 幅 640×奥行 699×高さ 1,041mm PFS モデル： 幅 640×奥行 699×高さ 1,128mm（自動両面原稿送り装置 B1-C 装着時） PFS-PC モデル： 幅 640×奥行 699×高さ 1,143mm（自動両面原稿送り装置 B1-PC 装着時）					
質量*10	PFS-PC モデル：140kg （ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC 付き）		P モデル： 118kg PFS-PC モデル：128kg （ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC 付き）		P モデル： 119kg PFS-PC モデル：130kg （ファクス、自動両面原稿送り装置B1-PC 付き）	
機械占有寸法	P モデル*11： 幅 1,046×奥行 699mm（手差しトレイを最大に伸ばした時） PFS モデル： 幅 1,064×奥行 699mm（手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時） PFS-PC モデル： 幅 1,108×奥行 699mm（手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時）					

*1：表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。

*2：当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

*3：画質調整のため速度が低下することがあります。

*4：当社 P 紙。

*5：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

*6：オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセータートレイが 250 枚（A4 ヨコ）、インナー排出トレイが 250 枚（A4 ヨコ）になります。

*7：ApeosPort G4 モデルを除く。。

*8：工場出荷時に低電力モードは設定されていません。

*9：ApeosPort-V C7775/C6675、DocuCentre -V C7775/C6675 は「省エネ法」の対象外です。

*10：トナーカートリッジを除く。

*11：P モデルは、DocuCentre-V C4475/C3375/C2275 のみです。

プリント機能

項 目		内 容
形式		内蔵型
連続プリント速度*1		基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み 解像度	出力解像度	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi
	データ 処理解像度	標準：600×600dpi、高画質：600×600dpi、高精細：1,200×1,200dpi
ページ 記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応 プロトコル	Ethernet（標 準）	TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、SMB、WSD、BMLinkS®、Thin Print®）
	パラレル （オプション）	Compatible、Nibble、ECP
対応 OS*2	標準	【ART EX ドライバー】 Windows Server® 2003（32 ビット） Windows Vista®（32 ビット） Windows Server® 2008（32 ビット） Windows® 7（32 ビット） Windows® 8（32 ビット） Windows Server® 2003（64 ビット） Windows Vista®（64 ビット） Windows Server® 2008（64 ビット） Windows Server® 2008 R2（64 ビット） Windows® 7（64 ビット） Windows® 8（64 ビット） Windows Server® 2012（64 ビット）
		【Mac OS X ドライバー】 Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ ドライバー】 Windows Server® 2003（32 ビット） Windows Vista®（32 ビット） Windows Server® 2008（32 ビット） Windows® 7（32 ビット） Windows® 8（32 ビット） Windows Server® 2003（64 ビット） Windows Vista®（64 ビット） Windows Server® 2008（64 ビット） Windows Server® 2008 R2（64 ビット） Windows® 7（64 ビット） Windows® 8（64 ビット） Windows Server® 2012（64 ビット） Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6/10.7/10.8
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文 19 書体）、
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ キット】 平成 2 書体版：日本語 2 書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文 136 書体 モリサワ 2 書体版：日本語 2 書体（リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™）、欧文 136 書体 【エミュレーションキット】 ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL 用） 欧文 82 書体、シンボル 37 セット
エ ミ ュ レ ー シ ョ ン	標準	ART IV、ESC/P（VP-1000）、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
	オプション	【エミュレーションキットまたは Adobe® PostScript® 3™ キット】 PC-PR201H、HP-GL（HP7586B）、HP-GL2/RTL（HP Design Jet750C Plus）、PCL5/PCL6
インター フェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0
	オプション	Ethernet 1000BASE-T、双方向パラレル（IEEE1284-B）

*1：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。

*2：最新の対応 OS については当社の公式サイトをご覧ください。

※ WSD は、Web Services on Devices の略称です。

※ XPS は、XML Paper Specification の略称です。

※ Linux® OS については、PDF ダイレクトプリントを用いたオプションとして、弊社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。

1. 標準価格

商品名	標準価格（税別）	備考
DocuCentre-V C5580	2,880,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
DocuCentre-V C6680	3,680,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
DocuCentre-V C7780	4,200,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
DocuCentre-V C5580 LUI	3,080,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
DocuCentre-V C6680 LUI	3,880,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
DocuCentre-V C7780 LUI	4,400,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
ApeosPort-V C5580	3,380,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
ApeosPort-V C6680	4,180,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
ApeosPort-V C7780	4,700,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
ApeosPort-V C5580 LUI	3,580,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
ApeosPort-V C6680 LUI	4,380,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載
ApeosPort-V C7780 LUI	4,900,000円	コピー・プリント・スキャン機能搭載

2. 主なオプション

商品名	標準価格（税別）
大型カラー操作パネル	200,000円
フィニッシャーC3	410,000円
中とじフィニッシャーC3	460,000円
大容量給紙トレイ（1段）	180,000円
大容量給紙トレイB1-S	450,000円
Gigabit イーサネットボード	40,000円
USB メモリーキット	20,000円
スキャン機能拡張キット	150,000円
サーバーレスオンデマンドプリントキット	54,000円
データセキュリティキット	85,000円
ペーパーセキュリティキット	198,000円
IP ファクス(SIP) キット	20,000円

3. 主な特長

◆ 使わない部分に通電せず電力をセーブ

部分的な通電制御を可能にする「スマート節電技術」を採用しています。スリープモードからの復帰時、複合機全体を通電することなく、新たに使用する機能だけを通電します。使わない部分に通電しないことで、お客様に負荷をかけずに電力消費量を低減します。

◆ カラー同時両面200ページ/分の高速スキャン

両面原稿の表裏をカラー、モノクロともに最大200ページ/分^{注1}のスピードで読み取ります。標準で250枚の原稿を積載できる自動両面原稿送り装置とともに、紙文書の電子化作業がよりパワフルになり、モバイルデバイスの台頭でさらに高まる高速スキャンニーズにも的確に対応します。

注1：当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで。

◆ 省スペース&さまざまな用紙に対応

機械サイズを抑えたまま、本体トレイ1に最大で、330×457mm までの用紙をセットできます。A3サイズいっぱいにかかれたデザインも、白フチなく仕上げられるようになります。また、最大220g/m²までの厚紙でも自動両面印刷が可能です。

4. 主な仕様

■ 基本機能/コピー機能

項 目		内 容		
		ApeosPort-V C7780 DocuCentre-V C7780	ApeosPort-V C6680 DocuCentre-V C6680	ApeosPort-V C5580 DocuCentre-V C5580
形式		コンソールタイプ		
メモリー容量		3GB		
ハードディスク容量*1		320GB 以上（使用領域：128GB）		
カラー対応		フルカラー		
読み取り解像度		600×600dpi		
書き込み解像度		2,400×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図）		
階調/表現色		各色 256 階調（1,670 万色）		
ウォームアップ・タイム		90 秒以下、主電源が入っている場合は 90 秒以下（室温 20℃）		
原稿サイズ		シート・ブック共に最大 297×432mm（A3、11×17"）		
用紙サイズ	最大	SRA3（320×450mm）、13×18"（330.2×457.2mm） [手差しトレイでは 13×19.2"（330.2×488.0mm）]		
	最小	A5 [手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）、封筒：長形 3 号（120×235mm）]		
	画像欠け幅	先端 4mm 以内、後端 4mm 以内、左/右 3.5mm 以内		
用紙坪量*2	トレイ	64～220g/m ² *3		
	手差しトレイ	64～300g/m ²		
ファーストコピー・タイム		モノクロ：4.1 秒（A4 ヨコ/モノクロ優先モード時） カラー： 6.5 秒（A4 ヨコ/カラー優先モード時）		
複写倍率	等倍	1：1±0.7%		
	固定倍率	50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%		
	任意倍率	25～400%（1%きざみ）		
連続複写速度*4	A4 ヨコ/ B5 ヨコ	モノクロ:75 枚/分 カラー: 70 枚/分	モノクロ:65 枚/分 カラー: 60 枚/分	モノクロ:55 枚/分 カラー: 50 枚/分
	A4/B5	モノクロ:54 枚/分 カラー: 51 枚/分	モノクロ:47 枚/分 カラー: 44 枚/分	モノクロ:40 枚/分 カラー: 36 枚/分
	B4	モノクロ:44 枚/分 カラー: 39 枚/分	モノクロ:39 枚/分 カラー: 36 枚/分	モノクロ:33 枚/分 カラー: 30 枚/分
	A3	モノクロ:37 枚/分 カラー: 35 枚/分	モノクロ:33 枚/分 カラー: 30 枚/分	モノクロ:27 枚/分 カラー: 25 枚/分
給紙方式/給紙容量*5	標準	560 枚×2トレイ+980 枚+1,280 枚+手差しトレイ 250 枚		
	オプション	大容量給紙トレイ（1 段）：2,300 枚、大容量給紙トレイ B1-S：2,300 枚		
	最大給紙容量	5,930 枚 [標準+大容量給紙トレイ（1 段）/大容量給紙トレイ B1-S]		
連続複写枚数*6		9,999 枚		
出力トレイ容量*5		500 枚*7		
電源		AC100V±10%、11A+9A、50/60Hz 共用（2 電源）		
最大消費電力		2.0kW 以下、 低電力モード時：1.07W 以下 スリープモード時：1.0W 以下 レディー時：192W 以下		
エネルギー消費効率*8		—		392kWh/年 区分：複合機b
大きさ		幅 700×奥行 804×高さ 1,154mm（標準カラー操作パネル装着時） 幅 1,022×奥行 804×高さ 1,392mm（大型カラー操作パネル装着時）		
質量*9		240 kg（標準カラー操作パネル装着時） 247 kg（大型カラー操作パネル装着時）		
機械占有寸法		幅 1,574×奥行 804（手差しトレイ、排紙トレイ等を最大に伸ばした時）		

*1：表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。

*2：当社推奨用紙の使用をおすすめします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

*3：177～220g/m²の用紙については、走行できない場合があります。

*4：画質調整のため速度が低下することがあります。

*5：当社 P 紙。

*6：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

*7：シンプルキャッチトレイ使用時。

*8：ApeosPort-V C7780/C6680、DocuCentre-V C7780/C6680 は省エネ法の対象外です。

*9：トナーカートリッジ、排出トレイを除く。

■プリント機能

項 目		内 容
形式		内蔵型
連続プリント速度*1		基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み 解像度	出力解像度	2,400×2,400dpi
	データ 処理解像度	標準：600×600dpi、高画質：1,200×1,200dpi
ページ 記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応 プロトコル	Ethernet（標準）	TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、Thin Print® 7.0）
対応 OS*2	標準	【ART EX ドライバー】 Windows® XP（32 ビット） Windows Server® 2003（32 ビット） Windows Vista®（32 ビット） Windows Server® 2008（32 ビット） Windows® 7（32 ビット） Windows® 8（32 ビット） Windows® XP Professional（64 ビット） Windows Server® 2003（64 ビット） Windows Vista®（64 ビット） Windows Server® 2008（64 ビット） Windows Server® 2008 R2（64 ビット） Windows® 7（64 ビット） Windows® 8（64 ビット） Windows Server® 2012（64 ビット）
		【Mac OS X ドライバー】 Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ ドライバー】 Windows® XP（32 ビット） Windows Server® 2003（32 ビット） Windows Vista®（32 ビット） Windows Server® 2008（32 ビット） Windows® 7（32 ビット） Windows® 8（32 ビット） Windows® XP Professional（64 ビット） Windows Server® 2003（64 ビット） Windows Vista®（64 ビット） Windows Server® 2008（64 ビット） Windows Server® 2008 R2（64 ビット） Windows® 7（64 ビット） Windows® 8（64 ビット） Windows Server® 2012（64 ビット） Mac OS X 10.4./10.5/10.6/10.7/10.8
		【Mac OS X ドライバー】 Mac OS X 10.4./10.5/10.6/10.7/10.8
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文 19 書体）、
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ キット】 平成 2 書体版：日本語 2 書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文 136 書体 モリサワ 2 書体版：日本語 2 書体（リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™）、欧文 136 書体 モリサワ 5 書体版：日本語 5 書体（リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™、じゅん 101™、太ミン A101™、 太ゴ B101™）、欧文 136 書体 【エミュレーションキット】 ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL 用） 欧文 82 書体、シンボル 37 セット
エミュレーション	標準	ART IV、ESC/P（VP-1000）、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
	オプション	【エミュレーションキットまたは Adobe® PostScript® 3™ キット】 PC-PR201H、HP-GL（HP7586B）、HP-GL2（HP DesignJet 750C Plus）、PCL5/PCL6
インター フェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0
	オプション	Ethernet 1000BASE-T

*1：画質調整のため、速度が低下する場合があります。また、ドキュメントによってはプリント速度が低下することがあります。

*2：最新の対応 OS については当社の公式サイトをご覧ください。

※ WSD は、Web Services on Devices の略称です。

※ XPS は、XML Paper Specification の略称です。

※ Linux® OS については、PDF ダイレクトプリントを用いたオプションとして、弊社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。

■ スキャン機能

項 目		内 容
形式		カラーキャナー
原稿サイズ		基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度		600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
原稿読み取り速度*1	自動両面原稿送り装置 B1-PC	モノクロ：100枚/分、カラー：100枚/分 (1パス両面読み取り時、モノクロ：200ページ/分、カラー：200ページ/分) [当社標準原稿 (A4 ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで]
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
	オプション	Ethernet 1000BASE-T
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP (WebDAV、HTTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値： TIFF、DocuWorks 文書*2、PDF*2、XPS*2 グレースケール： TIFF、JPEG*3、DocuWorks 文書*2、PDF*2、XPS*2 フルカラー： TIFF、JPEG、DocuWorks 文書*2、PDF*2、XPS*2、 高圧縮 DocuWorks 文書*2*4、高圧縮 PDF*2*4、高圧縮 XPS*2*4
	ドライバー	TWAIN インターフェイス
	ドライバー対応 OS*5	Windows® XP (32 ビット) Windows Server® 2003 (32 ビット) Windows Vista® (32 ビット) Windows Server® 2008 (32 ビット) Windows® 7 (32 ビット) Windows® 8 (32 ビット) Windows® XP Professional (64 ビット) Windows Server® 2003 (64 ビット) Windows Vista® (64 ビット) Windows Server® 2008 (64 ビット) Windows Server® 2008 R2 (64 ビット) Windows® 7(64ビット) Windows® 8 (64 ビット) Windows Server® 2012 (64 ビット)
PC 保存	対応プロトコル	TCP/IP (SMB、FTP)
	対応OS	Windows® XP (32 ビット) Windows Server® 2003 (32 ビット) Windows Vista® (32 ビット) Windows Server® 2008 (32 ビット) Windows® 7 (32 ビット) Windows® 8 (32 ビット) Windows® XP Professional (64 ビット) Windows Server® 2003 (64 ビット) Windows Vista® (64 ビット) Windows Server® 2008 (64 ビット) Windows Server® 2008 R2 (64 ビット) Windows® 7(64ビット) Windows® 8 (64 ビット) Windows Server® 2012 (64 ビット) Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.5.1/10.6/10.7/10.8
	出力フォーマット	モノクロ2値： TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー： TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、 高圧縮 DocuWorks 文書、高圧縮 PDF、高圧縮 XPS、Word 文書*4、Excel® 文書* 4
メール送信	対応プロトコル	TCP/IP (SMTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値： TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー： TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、 高圧縮 DocuWorks 文書、高圧縮 PDF、高圧縮 XPS、Word 文書*4、Excel® 文書* 4

*1：原稿によって読み取り速度は異なります。

*2：CentreWare Internet Services 取り出し時。

*3：ネットワークスキャナーユーティリティ 3 使用時。

*4：本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした、補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を 100%再現することを保証するものではありません。

*5：最新の対応 OS については当社の公式サイトをご覧ください。

※ XPS は、XML Paper Specification の略称です。