

ヘッドの高さを約 50%抑えた、省スペース用結束バンド 「ローヘッドタイ」長さ 200mm タイプ販売開始について

2017 年 8 月 24 日

ヘラマンタイトン株式会社

「インシュロック(R)*1」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:塚本敏広)は、結束後のヘッド部の高さを約 50%抑えた*2 省スペース用結束バンド「ローヘッドタイ(R)*1」より、待望の“長さ 200mm タイプ”を 2017 年 9 月 1 日より販売開始いたします。

【ローヘッドタイ】の特徴

1.ヘッド部の引っ掛かりを防ぎます

低く、丸みのある滑らかなヘッド部デザインのため、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりを防止し、周辺の電線被覆を傷つけにくい、安全性に配慮した製品です。

2. ワイヤーハーネス径をコンパクトにまとめます

ヘッド部の高さが約 50%も低く抑えられたことにより、複数のハーネス束をまとめる際にも、ヘッド部が干渉しにくく、ワイヤーハーネス全体の径のコンパクト化に貢献します。

3. 切り残しの出にくい独自のヘッド構造(特許出願中)

結束・切断後のタイ(バンド部)の切り残しが出にくい独自のヘッド構造を採用。また、タイの切り残しが上向きではなく、ヘッドの横方向からになるため、周辺の電線被覆や作業者を傷つけない、安全設計です。

4.長さ 200mm で、各種アプリケーションへの対応が可能

従来 of LPT80(長さ 80mm)に比べ、倍以上の長さ 200mm タイプがラインアップされたことにより、対応可能な最大結束径も 16mm から 50mm へと大幅アップ! 様々なアプリケーションでお使いいただけます。

【用途】

照明機器、小型家電、自動販売機、OA 機、調理機器など省スペース対策が必要な箇所の配線結束など

【製品詳細(弊社 Web サイト)】

ローヘッドタイ <http://www.hellermanntyton.co.jp/product/cabletie/specialtie/lowheadtie.html>

【製品仕様】

製品名・型番

ローヘッドタイ LPT200

材質

66 ナイロン(UL94HB) 乳白色 常時使用温度範囲-40°C~+85°C

※現行のラインアップは標準グレードのみですが、耐熱・耐候・難燃など、その他グレードについては、弊社各営業オフィスへお問い合わせください。

結束径

3.0~50.0φ(mm)

価格

オープン

*1:「インシュロック」「ローヘッドタイ」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。

*2:当社比(弊社製結束バンド T50R とローヘッドタイ LPT200 で比較)。

■ヘラマンタイトンについて

HellermannTyton(ヘラマンタイトン)グループは、1938年に英国で設立されて以来70年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の様々な業界で使用されています。

日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、設計、物流、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。

以上

資料請求、その他本件に関するお問合せ先
ヘラマンタイトン株式会社 マーケティング課
TEL:03-5790-3128 FAX:03-5790-3116
mkt@hellermanntyton.co.jp