

## 自己巻き付け式編組スリーブ

## ヘラゲイン®セルフクロージング

通気性に優れ、スリーブ内の熱の滞留を防ぎ、  
取り付けの作業性に優れた電線保護スリーブ



- 網目が粗く、通気性に優れ、スリーブ内の熱の滞留を防ぎます。
- 重なり割合が25%と浅く、開閉しやすいため作業性に優れます。
- 保護されている電線の識別が可能です。
- 両端が固定されている既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。

## 製品概要

標準グレード

屋内使用

車材燃試


RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 ポリエステル(PET)

常時使用温度範囲 -40℃~+125℃



Article-No.	型番	呼び径 φ (mm)	最大径 φ (mm)	全長L (m/巻)
170-01211	HEGPSC03	3.0	3.5	300
170-01212	HEGPSC06	5.0	6.0	250
170-01213	HEGPSC09	10.0	11.0	100
170-01214	HEGPSC12	13.0	14.0	50
170-01215	HEGPSC20	19.0	20.0	25
170-01216	HEGPSC30	29.0	30.0	25
170-01217	HEGPSC40	38.0	40.0	25
170-01218	HEGPSC50	50.0	50.0	15



ご注意

製法上、一巻の中には継ぎ目がある場合がございます。継ぎ目には該当箇所が明確にわかるように赤色のテープが巻かれています。

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

## ヘラマンタイトン株式会社

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2021年11月現在のものです。

## ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫道ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778