


酷暑の現場に、涼しさの革命 低コストで実現できる最新の**熱中症対策**システム

スポットクーラー × エアホースワンの組合せで
1台で最大10人まで同時に冷却が可能！



2馬力のスポットクーラーで
パワフル冷却

単相（200V）で最大の冷却能力。
2馬力、ツインダクトのスポットクーラーで効率的に冷気を送ります。



冷風分散ダクトエアホースワンで
複数人を同時冷却

スポットクーラーに取付けるだけで
複数人を同時に冷却できる超軽量素材のダクトです。

デモ体験
受付中





大阪本社、東京支店にて実際に涼しさを体感していただけます。
詳細はお電話またはホームページよりお問合せください。



スポットクーラー 仕様・外形図

型式	SAT-SC4500	
設置方式	移動型	
電源	200V～, 50-60Hz	
冷房能力 (W) ※1	4000 / 4500	
定格電流 (A) ※1	7.1 / 8.5	
消費電力 (W) ※1	1410 / 1710	
力率 (%) ※1	98.7 / 98.2	
冷媒	R410A	
冷媒封入量 (g)	580	
気密試験圧力 (Mpa)	低圧側	1.6
	高圧側	4.1
排水タンク容量 (L)	8	
使用周囲温度 (°C)	5 - 48	
本体寸法 (mm)	(W)527 × (D)564 × (H)1090	
ダクト外径 (mm)	冷風	Φ110
	排気	Φ265
質量 (kg)	約 75	
電源コード	約 2m プラグ：3ピン、250V、20A	

※1 強冷風モードで運転した時の値です。




冷風分散ダクト エアホースワン 仕様（吹出口10個の場合）

■主材料：高密度不織布（125Φ，40g/m）

■内容：ダクト 4 種 14 本

① SAT-AHS-01T	穴無し・本体接続 50cm（2 本）
② SAT-AHS-02T	穴無し・曲 100cm（2 本）
③ SAT-AHS-03T	穴有り・50cm（8 本）
④ SAT-AHS-05T	穴有り・先とじ 50cm（2 本）

システム構成例



上記以外にも 4 種の冷風分散ダクトをご用意しております。
ご要望に応じて組合せてご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

S.A.T
Sankyo Air Tech

三協エアテック株式会社

お問い合わせは下記まで

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田 2 丁目 5 番 6 号
TEL 06 (6374) 6140 FAX 06 (6374) 6150
東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋 2 丁目 6 番 11 号
TEL 03 (5821) 8021 FAX 03 (5821) 8027
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須 1 丁目 7 番 14 号
TEL 052 (684) 6082 FAX 052 (684) 6083
<https://www.sat.co.jp>

（仕様および外形は予告なく変更することがあります） 2025.05