

2020年1月31日
株式会社T Bグループ

スタンダードとユニークな
Windows®10 搭載タッチパネルP O S 端末2モデルを同時発売
「^{タッチレジ}TOUCH REGI® iTR 8000」 / 「^{タッチレジ}TOUCH REGI® FT-800」 新発売

株式会社T Bグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、15インチウルトラスリム・フルフラットタッチパネル搭載P O S 端末「TOUCH REGI® iTR 8000」と、コンパクトな筐体に必要な機能を凝縮した「TOUCH REGI® FT-800」の2モデルを2月上旬から同時発売します。

※タッチレジ®は、当社の登録商標です。

両モデルとも、幅広い分野の様々な用途でご利用いただけるよう、O Sには「Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB」を採用しました。「TOUCH REGI® iTR 8000」は、ソフトウェアやシステムの構成により、P O S 端末以外のキオスク端末やタッチパネル端末等の用途でもご採用頂けます。また、「TOUCH REGI® FT-800」は、液晶タッチパネル・プリンタ・P O S キーボード・各種インターフェース等の必要な機能をコンパクトな筐体に凝縮した事により、拡張性・操作性を確保しつつ、設置スペースを抑えることが可能です。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。

スタンダードとユニークな本製品に、弊社パートナーS I 会社様がエンドユーザーのニーズに合わせて開発したアプリケーションソフトを搭載できます。

本製品は、全国の弊社パートナーS I 会社様および弊社直販営業を通じて販売していきます。

TOUCH REGI® iTR 8000 の特長

1. スタイリッシュなデザインとカラーリングで様々な空間にマッチ

ウルトラスリム・フルフラットディスプレイを採用。重厚な質感のアルミダイキャストボディとスタイリッシュなデザイン、高級感溢れるホワイト+シルバーのカラーリングで、様々な空間にマッチします。

2. コンパクトスペースを実現

視認性、操作性に優れた、15インチタッチパネル式ディスプレイを搭載しながら、設置スペースに配慮したコンパクト設計により、本体寸法 幅 370mm、奥行き 225mm、高さ 365mm の省スペースを実現しました。

3. フルフラットディスプレイで防滴効果を向上

前面ディスプレイ部は防滴性に優れた（IP65相当）フルフラットデザイン。飲食店様などでも安心してお使い頂けます。

4. アルミダイキャストを採用した高い安定性と堅牢性

本体主要部にはアルミダイキャストを採用することにより、重厚な質感を演出するとともに、タッチ操作時などにブレが少なく、安定したオペレーションが可能です。

<その他の特長>

1. ディスプレイの角度は見やすい角度に調節が可能。
2. 様々なシステム構築に対応できるよう、多種多様なインターフェースを装備。また、一体型デザインの2ndディスプレイを用意。
3. 側面のカバーを開けるだけでストレージ交換が可能な高いメンテナンス性。
4. 瞬電や停電時などに大事なデータを保護する内蔵バッテリー（UPS）を標準装備。

TOUCH REGI® iTR 8000 の主な仕様

OS	Microsoft Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit 版)	
CPU	Inter® Celeron® G3900TE 2.3GHz 2C/2T	
メモリ	DDR4 SODIMM 8GB	
表示	TFT-LCD15 インチ PCT(静電容量式)タッチパネル付	
画面解像度	XGA : 1024×768 ピクセル	
ストレージデバイス	128GB SSD (1 x 2.5 インチ SATA)	
インターフェース	USB	9 (底面:3.0 x 2 / 2.0 x 4 / Powered x 1、側面 x1、LCDx1)
	シリアル	D-sub9Pin x 3 【COM1(RI)/COM2(5V)/COM5(5V)】 RJ45 x 2 【COM3(5V 但し Tx,Rx のみ)/COM4(5V)】
	LAN	1 GigaLAN
	VGA	1
	ドロア	1 12V
内蔵バッテリー (UPS)	標準装備	
電源 (AC アダプタ)	100V±10% (50/60Hz±1Hz)	
消費電力	通常:約 35W / 最大:約 40W	
使用温度環境	0℃～40℃	
本体寸法	約幅 370mm×奥行き 225mm×高さ 365mm	
本体質量 (UPS 部含む)	約 6.7kg	

※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。

TOUCH REGI® FT-800 の特長

1. コンパクトな筐体に必要な機能を凝縮したオールインワン設計

設置スペースを考慮した幅 222mm、奥行き 445mm、高さ 169mm のコンパクトな筐体に、液晶タッチパネル・プリンタ・POS キーボード・各種インターフェース等の必要な機能を凝縮。

2. 簡単・見やすい フラットタッチパネルディスプレイ搭載

ホコリ、油などの汚れにも配慮したタッチパネル式 8.4 インチ TFT カラーディスプレイを搭載。画面をタッチするだけの簡単でわかりやすい操作を実現しました。

3. 操作性を重視した 専用キーボード

レジの使いやすさを追求したデザインの専用キーボードを搭載。タッチパネルと併用することで、ストローク感のあるスピーディな操作を実現します。

4. データやレジスター本体を守る 安心設計

ホコリ、油などの侵入を考慮したファンレス仕様。さらに記憶媒体に振動・衝撃に強い SSD (mSATA) を採用。また、瞬電や停電時などに大切なデータを保護する内蔵バッテリーを標準装備。

<その他の特長>

1. 抜群な見やすさのフルドットリモートカスタマディスプレイを標準装備。
2. オートカッター搭載の投げ込み式高速プリンタを搭載。
3. 様々なシステム構築に対応できるように、多種多様なインターフェースを装備。

TOUCH REGI® FT-800 の主な仕様

OS	Microsoft Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSP (64bit 版)	
CPU	Inter® Celeron® N3060 2 コア upto 2.48GHz	
メモリ	DDR3 SODIMM 8GB	
表示	TFT-LCD 8.4 インチ タッチパネル付	
画面解像度	SVGA : 800×600 ピクセル	
ストレージデバイス	SSD (mSATA) 64GB	
インターフェース	USB	4 (前面 1 / 背面 3) USB3.0 対応 x 2
	シリアル	D-sub9Pin x 3 (背面 3) COM1:標準(RI 対応) COM2:5V 電源供給 COM3:5V 電源供給
	客表示	RJ45 x 1(背面) COM4:カスタマディスプレイ専用
	LAN	1 (背面 1) GigaLAN
	ドロア	1 (背面 1) RJ11 汎用 24V
内蔵バッテリー	標準装備(シャットダウン用)	
電源	100V±10% (50/60Hz±1Hz)	
消費電力	通常:約 35W/最大:約 100W	
寸法	本体	幅 222mm×奥行 445mm×高さ 169mm
	客表示	幅 216mm×奥行 108mm×高さ 248mm
質量	本体	約 4.9kg
	客表示	約 1.0kg

※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。

この件に関するお問い合わせ先
株式会社 T B グループ 事業推進本部 S A 部
電話 03-5684-5425

本体画像

TOUCH REGI® iTR 8000



【本体画像】



【システム構成例】

TOUCH REGI® FT-800



【本体画像】



【システム構成例】

以上